



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КОТА +8.20

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Прозорците да се изпълнят с PVC дограма с троен стъклопакет.
2. Фулте между прозорците и стените да се запълнят с пенополиуретан.
3. Подпрозоречните коризи да се изпълнят с алуминиеви первази.
4. Парапета на стълбищната клетка да се изпълни по детайл.
5. Всички фасадни тухлени стени да се изпълнят с керамични тухли с вертикални кухини тип "Поротерм".
6. Всички стени и тавани на монолитната част, след като се измажат с вароциментов разтвор да се шпакловат с гипсова шпакловка.
7. В баните и санитарните възли, където по стените е предвиден фаянс, стените да се измажат с вароциментова мазилка 1,5 x 2 см. Фаянсовите плочи да се залепят с "теракот" или лепило за фаянс.
8. Комините и въздуховодите в санитарните възли са предвидени като смукателни със самостоятелен приемник и общ смукател / Коминните тела да се изпълнят от стуробетонни блокчета с размери: 29/49/20.
9. Над последната стоманобетонна плоча коминните тела да се изолират с тухлен зид-12 см. от решетъчни тухли 29/12/6,5 см.
10. Вътрешните врати в монолитната част и офисите да се изпълнят от MDF плоскостта.
11. Латексът да се полага само при напълно изсъхнали плоскостта от шпакловката.

Дневни и столви	
Под	Ламиниран паркет
Стени	Латекс
Таван	Латекс
Санитарни възли	
Под	Теракот
Стени	Фаянс
Таван	Латекс
Спални	
Под	Ламиниран паркет
Стени	Латекс
Таван	Латекс
Кухненски боксове	
Под	Гранитогрес
Стени	Латекс и фаянс
Таван	Латекс
Антрета	
Под	Гранитогрес
Стени	Латекс
Таван	Латекс
Складове	
Под	Гранитогрес
Стени	Латекс
Таван	Латекс
Тераси	
Под	Гранитогрес
Стени	Силикатна мазилка
Таван	Силикатна мазилка
Стълбищна клетка и коридори	
Под	Гранитогрес
Стени	Латекс
Таван	Латекс

- ЛЕГЕНДА:
1. димоуплътнена самозатваряща се врата

Забележка:
 Около всички фасадни отвори се изпълнява рамка от ивици от топлоизолация с клас на реакция на огън А1 или А2 и минимална ширина 20 см, съгласно чл.14 ал.15 от Наредба № Из-1971 за СТПНОБП. Всички фасадни и калканни монолитни стени се топлоизолират допълнително отвън с EPS 8 см. Върху топлоизолацията се полага пластмасова мрежа върху която се нанася външната мазилка. Всички стени на апартаментите към стълбищата се топлоизолират отвътре с EPS 5 см.



АРХИС КОМЕРС АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КОТА +8.20

ОБЕКТ: Жилищни сгради с гаражи в УТИ ХVII - 813, кв.19, м. "Манастирски ливади - запад", ул. "Мир" №13, гр. София

ПОДОБЕКТ: Жилищна сграда "А"

СТАТУС: СЪГЛАСУВАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ФИРМА: "СОВЕЛТРЕЙД" ЕООД

ДИРЕКТОР: Димитър Мирчев

ИНЖЕНЕРИ: Подмила Кирова, Лиляна Маджарова, Димитър Стоилов

ИНЖЕНЕРИ: А. Паман Богданов, Вол.Пр.Илиан Богданов, Р.В.Илиан Богданов, Р.В.Илиан Богданов

СТАТУС: ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВИЛОСОБНОСТ

ИЗДАНА ОТ: ИКП АРХИТЕКТУРА

РЕГИСТРАЦИОНЕН №: 00449

ДАТА: 2017

ПОДСИГНА: